

Open Tijd Verlenger #0090 Additief

Technisch Informatieblad



Productbeschrijving

Additief om de open tijd van watergedragen transparante parketlakken te verlengen. Vertraagt de droging en verbetert de vloeit van de lak. Vermindert het risico op zichtbaar blijvende overlappingsen. Geschikt in situaties waarin binnen de geadviseerde verwerkingsomstandigheden een snelle aandroging van de lak te verwachten is. Ook bij lakken van grote oppervlakken kan toepassing van de Open Tijd Verlenger zinvol zijn. Geschikt voor alle SKYLT en STEP grond- en aflakken.

Voorheen RigoStep Extender.

Productspecificaties

	Verpakking	Fles 0,25 liter	
	Mengverhouding	1 fles 0,25 liter op 4 liter lak (bij 2K A+B).	
	Verwerkingsomstandigheden	Ruimte- en vloertemperatuur tussen 10°C en 30°C. Relatieve luchtvochtigheid tussen 40% en 80%. Let op: Open Tijd Verlenger #0090 Additief vergroot de mogelijkheid om een goed lakresultaat te bereiken binnen de opgegeven verwerkingsomstandigheden, maar verruimt deze verwerkingsomstandigheden niet. Wijzigt de verwerkingstijd van 2K lakken niet.	
	Natuurlijke grondstoffen	Ca. 80 gew%	Dit is het totaal aan herwinbare plantaardige grondstoffen + water + minerale grondstoffen.
	Bio-based koolstofverbindingen	0 gew %	Dit is het aandeel bio-based materiaal ten opzichte van het totaal aan bio-based + aardolie gebaseerde grondstoffen.
	Dichtheid	1,01 kg/l volgens ISO 2811.	
	pH-waarde	8,5	
	Opslag, transport en houdbaarheid	Koel en droog, maar vorstvrij in goed gesloten verpakking bewaren en transporteren. In goed afgesloten originele verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.	

Ondergrond en voorbereiding

- Check de lak- en droogomstandigheden ruim voordat met lakken begonnen wordt. Dit geeft tijd en gelegenheid om maatregelen te nemen. Binnenvallend zonlicht zo nodig temperen.
- Zorg tijdens het drogen voor voldoende ventilatie.
- Het product voor gebruik tijdig op kamertemperatuur brengen.

Systeemopbouw

Kan in elke systeemlaag worden toegevoegd aan alle grond- en aflakken uit het SKYLT- en STEP assortiment.

Applicatie

Open Tijd Verlenger #0900 Additief in de juiste mengverhouding al roerend toevoegen aan de grond- of aflak. Bij 2K lakken eerst A en B mengen en pas daarna het additief toevoegen. 10 minuten laten staan en nogmaals goed doorroeren. De lak vervolgens als gebruikelijk verwerken.

Afval

Vloeibare (lak)resten en verpakkingen met natte (lak)restanten afvoeren als chemisch afval. Volledig gedroogde (lak)resten en ingedroogde rollers en kwasten kunnen als restafval worden afgevoerd.

Meer informatie of advies nodig?

Kijk voor een snel antwoord op veelgestelde vragen op www.rigoverffabriek.nl. Voor direct advies tijdens kantooruren kunt u bellen met +31 (0)255 548 448, mailen naar advies@rigoverffabriek.nl of een WhatsApp-bericht sturen naar +31 (0)6 47 05 78 24. Veiligheidsinformatieblad beschikbaar op www.rigoverffabriek.nl onder het product - documenten/informatiebladen.